



شركة الوادي الأخضر للتقني

خراطيم الري الحديث بالتنقيط

 info@alwadydrip.com

 010 30 999 011



Our Website
www.alwadydrip.com



المنطقة الصناعية الخامسة - مدينة السادات

عن الشركة

الوادي الأخضر للتنقيط... جودة تروي أرضك وتكبر محصولك

بنوفر خراطيم تنقيط وحلول ريّ موثوقة بضمانات قوية وخامات
تناسب أرضك—توريد سريع، اختيارات متعددة، واستشارة
تساعدك تختار الأنسب لمشروعك.



خبرة + خامة + ضمان... عشان ريّ ثابت ومحصول أعلى

ضمانات حقيقية ومكتوبة
ضمان من 6 شهور لحد 5 سنوات حسب نوع الخرطوم، عشان تشتغل وإنّ مطمئن.

GR / سادة / شجرية
اختيارات تناسب كل مزرعة: محاصيل، مُطُوب، وبساتين—بمواصفات واضحة.

اختار المسافة حسب المحصول
50 / 40 / 30 / 20 سم لتوزيع مياه أدق وتقليل فاقد الريّ.

ري ثابت وفنظّم
10 / 8 / 6 / 4 لتر/ساعة لتحقيق توازن ممتاز بين الري والتسميد.



لأننا بنبيع "حل" مش مجرد خرطوم

متابعة بعد البيع لضمان أفضل أداء
دعم فني وإرشاد لاستخدام أفضل،
عشان توصل لأعلى كفاءة ري وتسميد.

ضمانات حقيقية حسب النوع
ضمان من 6 شهور لحد 5 سنوات حسب
نوع الخرطوم—عشان تشتغل وإنّ مطمئن.

خامات تتحمل التشغيل الطويل
خامات قوية تتحمل الشمس والعوامل وتحديك
أداء ثابت في الأرض موسم بعد موسم.

حل اقتصادي عملي للمزارع والمشروعات الخفيفة

خرطوم تنقيط بجودة مناسبة للاستخدامات الاقتصادية مع تدفق منتظم ومواصفات عملية.

الضغط
حتى 1 بارالمنقط
أمريكيالمسافات
20-50 سمالتصريف
4-10 لتر /
ساعةالوزن
13 كجمالطول
400 م

مهم

مميزات رئيسية

حل اقتصادي
مناسب للمشروعات التي تحتاج تشغيلًا اقتصاديًا مع أداء جيد.

توزيع منتظم
يساعد على توزيع المياه بشكل متوازن داخل المنقط.

تركيب سهل
سهل النقل والتركيب داخل شبكات الري المختلفة.

مرونة مناسبة
مرونة عملية أثناء الفرد والاستخدام في الحقل.

تحقق جيد
مناسب للتشغيل في الأنظمة الاقتصادية الخفيفة.

رقابة جودة

الاختبارات الخمسة

تدفق

UV

شد

ضغط

قطر /
سماكة

نظرة سريعة

الكربون الأسود
مقاومة مناسبة
للشمس

درجة الحرارة
0-45م

المسافات
حسب نوع المحصول

تقاي

المنقط
منقط داخلي اقتصادي
يوفر موزعًا مناسبًا
للمياه.

الحماية
مقاومة مناسبة
لأشعة الشمس
والعوامل الجوية.

البيانات الأساسية

النوع
خرطوم تنقيط
داخلي

اللون
أسود

الضمان
6 شهور ضد عيوب
الصناعة

المواصفات الفنية (مختصر)

الخامة
مصنوع من خامات
مناسبة للاستخدامات
الزراعية الاقتصادية.

الضغط
يتحمل ضغط تشغيل
حتى 1 بار للأنظمة
منخفضة الضغط.



ضمان 1 سنة

حل اقتصادي باعتمادية مناسبة للمزارع المتوسطة
خرطوم تنقيط اقتصادي بجودة جيدة ومواصفات عملية للمزارع المتوسطة.

ضمان 1 سنة

الضغط حتى 1 بار	المنقط أمريكي داخلي	المسافات 20 سم مخصص (50-20)	التصريف 10-4 لتر/ ساعة	الوزن 15 كجم	الطول 400 م
--------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------

مهم

مميزات رئيسية

اقتصادي للمواسم
مناسب للمشروعات التي تحتاج كفاءة
جيدة بتكلفة اقتصادية.

مسار متعرج مضاد للانسداد
انتظام أعلى لتوزيع المياه داخل
المنقط.

منخفض الضغط
مصمم للعمل حتى 1 بار
بكفاءة.

مرونة المسافات
من 10 إلى 50 سم وفق نوع المحصول ومسافات
النباتات.

حماية UV
كربون أسود 2.5% لمواجهة الشمس
والحرارة.

مطابقة مرجعية
وفق أسس ASTM D2104 (مواعمة مصرية).

رقابة جودة

الاختبارات الخمسة



تدفق



UV



شد



ضغط



قطر/
سماعة

نظرة سريعة

البيانات الأساسية

الكربون الأسود
2.5% لمقاومة UV

النوع
خرطوم تنقيط
داخلي (Integrated)

درجة الحرارة
50°-0 م

اللون
أسود لامع

المسافات
مخصص من 20-50
سم حسب المحصول

الضمان
1 سنة ضد عيوب
الصناعة

تقني

المواصفات الفنية (مختصر)

المادة الخام
بمعيار UV حماية
LDPE صناعي، مرن في
المسافات ليتوافق مع
المحاصيل المختلفة.

المنقط الداخلي
منقط أمريكي داخلي
بمسار مضاد للانسداد.

المطابقة
مطابق للمواصفة
الأمريكية ASTM D3350
(مواعمة مصرية).

تحمل الضغط
يتحمل حتى 1 بار —
لأنظمة ري منخفضة
الضغط.



حل عملي باعتمادية أعلى للمزارع المتوسطة

خرطوم تنقيط بسلك أعلى وتدفق ثابت واعتمادية أفضل للمشروعات الزراعية المتوسطة.

الضغط حتى 2 بار	منقط أمر يكي بتقنية Anti- Clogging	المسافات 20 سم مخصص (50-20)	التصريف 10-4 لتر/ ساعة	الوزن 17 كجم	الطول 400 م
--------------------	--	--------------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------

مهم

مميزات رئيسية

اقتصادي للمواسم
عمر تشغيل أطول بفضل زيادة السمك
واستخدام خامات نقية.

مسار متعرج مضاد للانسداد
انتظام أعلى لتوزيع المياه داخل
المنقط.

متوسط الضغط
مصمم للعمل حتى 2 بار
بكفاءة.

مرونة المسافات
من 10 إلى 50 سم وفق نوع المحصول
ومسافات النباتات.

حماية UV
مقاومة عالية للعوامل الجوية بفضل
إضافة نسبة محسوبة من الكربون الأسود.

مطابقة مرجعية
وفق أسس ASTM D2104 (مواعمة مصرية).

رقابة جودة

الاختبارات الخمسة

تدفق	UV	شد	ضغط	قطر/ سماعة
------	----	----	-----	---------------

نظرة سريعة

البيانات الأساسية

الكربون الأسود
2.5% لمقاومة UV

النوع
خرطوم تنقيط
داخلي (Integrated)

درجة الحرارة
0-50°م

اللون
أسود لامع

المسافات
مخصص من 20-50
سم حسب المحصول

الضمان
2 سنة ضد عيوب
الصناعة

تقني

المواصفات الفنية (مختصر)

الممرات
يحتوي على ممرات متعرجة
مصممة هندسيا لتقليل
الانسداد والحفاظ على
تدفق منتظم.

المادة الخام
LDPE معيار UV حماية
صناعي، مرن في المسافات
ليتوافق مع المحاصيل
المختلفة.

المطابقة
مطابق للمواصفة الأمريكية
ASTM D3350 لمنح حماية
ممتازة من الأشعة فوق
البنفسجية.

تحمل الضغط
يحمل حتى 2 بار لأنظمة
ري متوسطة الضغط.



حل عملي باعتمادية أعلى للمزارع المتوسطة.
خرطوم تنقيط عالي الاعتمادية بتدفق ثابت وخامات ممتازة ومقاومة قوية للعوامل الجوية.

الضغط حتى 2 بار	منقط أمريكي بتقنية Anti- Clogging	المسافات 20 سم مخصص (50-20)	التصريف 4-10 لتر/ ساعة	الوزن 18 كجم	الطول 400 م
--------------------	---	--------------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------

مهم

مميزات رئيسية

ممتاز للمواسم
عمر تشغيل أطول بفضل زيادة السمك واستخدام
خامات نقية.

مسار متعرج مضاد للانسداد
انتظام أعلى لتوزيع المياه داخل المنقط.

عالي الضغط
مصمم للعمل حتى 2 بار بكفاءة.

مرونة المسافات
من 10 إلى 50 سم وفق نوع المحصول
ومسافات النباتات.

حماية UV
مقاومة عالية للعوامل الجوية بفضل إضافة
نسبة محسوبة من الكربون الأسود.

مطابقة مرجعية
وفق أسس ASTM D2104 (مواعمة مصرية).

رقابة جودة

الاختبارات الخمسة

تدفق	UV	شد	ضغط	قطر/ سماكة
------	----	----	-----	---------------

نظرة سريعة

الكربون الأسود
2.5% لمقاومة UV

درجة الحرارة
0-50°م

المسافات
مخصص من 20-50
سم حسب المحصول

تقني

الممرات
يحتوي على ممرات متعرجة
مصممة هندسيا لتقليل
الانسداد والحفاظ على
تدفق منظم.

المطابقة
طبقا للمواصفات 2.5%
القياسية الأمريكية
لضمان مقاومة D3350
ممتازة لأشعة الشمس
والعوامل الجوية.

البيانات الأساسية

النوع
خرطوم تنقيط
(Integrated) داخلي

اللون
أسود لامع

الضمان
3 سنوات ضد عيوب
الصناعة

المواصفات الفنية (مختصر)

العادة الخام
LDPE بمعيار UV حماية
صناعي، مرن في المسافات
ليتوافق مع المحاصيل
المختلفة.

تحمل الضغط
يتحمل حتى 2 بار —
لأنظمة ري عالية الضغط.



ضمان 5 سنوات

حل عملي باعتمادية أعلى للمزارع الكبيرة والمشروعات الاحترافية
خرطوم تنقيط فئة عالية جدا بسمك أكبر واعتمادية مرتفعة وأداء ممتاز للمشروعات الاحترافية.

الضغط حتى 2 بار	منقط أمر يكي بتقنية Anti- Clogging	المسافات 20 سم مخصص (50-20)	التصريف 4-10 لتر/ ساعة	الوزن 20 كجم	الطول 400 م
--------------------	--	--------------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------

مهم

مميزات رئيسية

- ممتاز للمواسم
عمر تشغيل أطول بفضل زيادة السمك
واستخدام خامات نقية.
- مسار متعرج مضاد للانسداد
انتظام ممتاز في معدل التصريف على
طول اللفة.
- عالي الضغط
مصمم للعمل حتى 2 بار بكفاءة.
- مرونة المسافات
من 10 إلى 50 سم وفق نوع المحصول ومسافات
النباتات.
- حماية UV
مثبتات حرارية وأكسدة لإطالة العمر الافتراضي
للخرطوم في البيئات الحارة.
- مطابقة مرجعية
وفق أسس ASTM D2104 (مواعمة مصرية).

رقابة جودة

الاختبارات الخمسة

- تدفق
- UV
- شد
- ضغط
- قطر/
سماكة

نظرة سريعة

البيانات الأساسية

- النوع
خرطوم منقط داخلي
أمريكي التصميم
(In-line Dripper)
- اللون
أسود لامع
- الضمان
5 سنوات ضد عيوب
الصناعة
- الخبزون الأسود
2.5% لمقاومة UV
- درجة الحرارة
0-50°م
- المسافات
مخصص من 20-50
سم حسب المحصول

تقني

المواصفات الفنية (مختصر)

- المادة الخام
LDPE حماية UV بمعيار
صناعي، مرن في
المسافات ليتوافق مع
المحاصيل المختلفة.
- تحمّل الضغط
يتحمل حتى 2 بار —
لأنظمة ري عالية الضغط.
- الممرات
يحتوي على ممرات متعرجة
مصممة هندسيا لتقليل
الانسداد والحفاظ على
تدفق منتظم.
- المطابقة
طبقا للمواصفة 2.5%
الأمريكية ASTM D3350
لضمان مقاومة ممتازة
لأشعة الشمس
والعوامل الجوية.



خراطيم مرنة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية — تشغيل حتى 4 بار — لون أسود لامع
خراطيم سادة عالية الجودة للاستخدامات الزراعية وشبكات الري بالتنقيط والتوصيلات الخارجية.

الإضافات مثبتات حرارية + أكسدة	اللون أسود لامع مقاوم للبهتان	ضغط تشغيل حتى 4 بار	المادة LDPE منخفض الكثافة	المقاس 16 مم	الأنطول 400 م (16 مم)
---	--	------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------------------

مهم

مميزات رئيسية

استخدامات
للخطوط الفرعية في شبكات الري بالتنقيط،
وتوصيل المنقطات والوصلات الخارجية، ومناسب
للأراضي الرملية والطينية والجيرية، وتركيب فوق
التربة أو تحت الغطاء البلاستيكي.

ثابت وآمن
ثبات أبعاد يعزز سهولة التركيب وتقليل التسرب
في الوصلات.

تحمل بيئي
UV لون أسود لامع مع كربون أسود 2.5%
لمقاومة ومثبتات حرارة/أكسدة.

تشغيل حتى 4 بار
يتحمل ضغوط التشغيل المتوقعة في أنظمة
الري بالتنقيط.

خيار 16 مم
الطول القياسي 400 متر، مع ألوان مخصصة
عند الطلب الصناعي.

رقابة جودة

الاختبارات الخمسة

قطر/ سماكة	ضغط	شد	UV	اعتمادية وصلات
---------------	-----	----	----	-------------------

نظرة سريعة

البيانات الأساسية

المادة
بولي إيثيلين
منخفض الكثافة
LDPE

النوع
خراطيم سادة للري
بالتنقيط (غير منقط)

الضغط
يتحمل ضغط
تشغيل حتى 4 بار

الإضافات
2.5% كربون أسود +
مثبتات حرارة/
أكسدة

اللون
أسود لامع مقاوم
للخدش والبهتان

المقاسات/الطول
16 مم (لفة 400م)

تقني

المواصفات الفنية (مختصر)

التوصيل
سهولة التوصيل مع
المنقطات الخارجية
والوصلات القياسية.

الخصائص الفنية
مقاومة عالية للشد
والالتواء وثبات ممتاز
في القطر والسماكة.

المطابقة
إضافة (16 مم) ASTM
لضمان مقاومة UV وفق
ومعايرة ثابتة D3350.

الاستقرار الحراري
لا يتأثر بالتقلبات الحرارية
في بيئة التشغيل
ومقاوم للعوامل الجوية.



المنطقة الصناعية الخامسة - مدينة السادات

شركة الوادي الأخضر للتنقيط

خرائط الري الحديث بالتنقيط

 info@alwadydrip.com

 010 30 999 011



Our Website
www.alwadydrip.com



ضمان
5
سنوات